

SUBSIDIEREGLEMENT

Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of stookolie en een hemelwaterinstallatie

Artikel 1 Definities

- *K-waarde*: de K-waarde geeft de globale isolatiewaarde van een gebouw weer. Hoe lager de K-waarde, hoe beter het gebouw geïsoleerd is en hoe minder warmteverliezen er zijn. De K-waarde wordt berekend aan de hand van de U-waarde van de aparte constructieonderdelen (vloer, dak, wand...).
- *U-waarde of warmtedoorgangscoefficiënt*: de U-waarde is net als de K-waarde een graadmeter voor isolatiewaarde. In tegenstelling tot de K-waarde geeft de U-waarde de isolatiewaarde van een bepaald onderdeel van de woning weer. In de praktijk wordt de U-waarde vaak gebruikt om het isolerend vermogen van glas voor te stellen.
- *Lambdawaarde*: de lambdawaarde van een isolatiemateriaal geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt. Ze wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe kleiner de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.
- *R-waarde of warmteweerstand*: de warmteweerstand R_d (in $m^2 k/W$) geeft het weerstandsniveau weer van een isolatiemateriaal voor het doorgeven van warmte. Hoe hoger de R_d , hoe kleiner het warmteverlies doorheen het materiaal.
- *Thermische zonne-installatie*: een installatie die zonnewarmte opvangt, opslaat en verdeelt.

Artikel 2 Subsidiebedragen

Een subsidie wordt verleend voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie, het aanbrengen van vloerisolatie, muurisolatie, dakisolatie of zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, de plaatsing van een condensatieketel op aardgas of stookolie en de plaatsing van een hemelwaterinstallatie.

Deze subsidie bedraagt:

- thermische zonne-installatie: 15% op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een thermische zonne-installatie voor de verwarming van sanitair water of van woningen, met een maximum van 500 euro per adres;
- vloerisolatie: 5 euro per geplaatste m^2 vloerisolatie (inclusief btw en plaatsing) met een maximum van 250 euro per adres;
- muurisolatie: 5 euro per geplaatste m^2 muurisolatie (inclusief btw en plaatsing) met een maximum van 250 euro per adres;

- dakisolatie of zoldervloerisolatie: 5 euro per geplaatste m² dakisolatie of zoldervloerisolatie (inclusief btw en plaatsing) met een maximum van 250 euro per adres;
- superisolerende beglazing:
 - 12 euro per geplaatste m² superisolerende beglazing met een maximum van 250 euro per adres (inclusief btw en plaatsing) voor de plaatsing van superisolerende beglazing met een U-waarde gelijk aan of lager dan 1,1 W/m²K en hoger dan 0,8 W/m²K;
 - 15 euro per geplaatste m² superisolerende beglazing met een maximum van 250 euro per adres (inclusief btw en plaatsing) voor de plaatsing van superisolerende beglazing met een U-waarde gelijk aan of lager dan 0,8 W/m²K;
- condensatieketel op aardgas: 125 euro per adres voor de plaatsing van een condensatieketel op aardgas;
- condensatieketel op stookolie: 125 euro per adres voor de plaatsing van een condensatieketel op stookolie;
- hemelwaterinstallatie: 500 euro per adres voor de plaatsing van een hemelwaterinstallatie.

Elke subsidie kan slechts eenmaal per adres worden toegekend. Een combinatie van verschillende subsidies voor verschillende investeringen is toegestaan.

Artikel 3 Kredieten

- a) Indien het totaalbedrag van het aantal aanvragen het totaal van het in de begroting voorziene bedrag overstijgt, zal het toekennen van de subsidies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal in de begroting voorziene bedrag voor het betrokken dienstjaar.
- b) Indien het totaal in de begroting voorziene bedrag tijdens het betrokken dienstjaar niet is uitgeput, wordt een bedrag ten behoeve van de goedgekeurde dossiers van installaties die tijdens het volgende jaar worden gefactureerd, overgeheveld naar het volgende dienstjaar.

Artikel 4 Voorwaarden gebouw

Enkel installaties die geplaatst worden in wettelijk vergunde gebouwen die volledig op het grondgebied van Denderleeuw liggen komen in aanmerking voor subsidie. Om te kunnen genieten van de premies voor vloerisolatie, muurisolatie, dakisolatie, superisolerende beglazing en een condensatieketel op aardgas of stookolie dient de woning waarin de werken worden uitgevoerd minstens 25 jaar oud te zijn. Deze bepaling geldt niet voor thermische zonne-installaties. Voor hemelwaterinstallaties wordt verwezen naar de specifiek van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften uit de stedenbouwkundige verordening.

Artikel 5 Voorwaarden bij subsidieaanvragen anders dan de gemeentelijke subsidie

De gemeentelijke toelage kan gecumuleerd worden met andere bouw- of renovatiesubsidies, op voorwaarde dat het totaalbedrag van de bekomen subsidies 80% van de totale investeringskost niet overschrijdt. Indien dit percentage overschreden wordt, zal het bedrag van de gemeentelijke subsidie verminderd worden tot een gecumuleerde subsidie van 80%.

Artikel 6 Aanvrager

De subsidies worden toegekend aan de aanvrager. Deze persoon dient gerechtigd

te zijn tot het (laten) plaatsen of uitvoeren van de installatie of toepassing waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Als gerechtigd wordt beschouwd:

- a) de eigenaar van het gebouw;
- b) de gebruiker of huurder van het gebouw. In dergelijk geval dient de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord te ondertekenen.

Artikel 7 Technische voorwaarden

De plaatsing van de installatie moet geschieden in overeenstemming met bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap.

a) Thermische zonne-installaties

- Thermische zonne-installaties dienen geïnstalleerd te worden conform de technische voorlichting 212 van het WTCB 'Lleidraad voor de installatie van zonneboilers'.
- De collector dient getest te zijn volgens en conform te zijn aan EN 12975 of één systeem uit het gamma geprefabriceerde systemen dient getest te zijn volgens en conform te zijn aan EN 12977.
- Plaatsing dient te gebeuren door een aannemer.

b) Vloerisolatie-muurisolatie-dakisolatie-superisolerende beglazing

- Bij de subsidieaanvraag dient een aankoopfactuur van het isolatiemateriaal te worden gevoegd.
- De aankoopfactuur dient volgende gegevens te vermelden:
 - merk isolatiemateriaal
 - soort isolatiemateriaal (natuurlijk of synthetisch)
 - type isolatiemateriaal
 - R waarde bij vloerisolatie, muurisolatie of dakisolatie
 - U-waarde bij superisolerende beglazing
 - aantal m²
 - dikte van het isolatiemateriaal bij vloerisolatie, muurisolatie of dakisolatie.
- De warmteweerstand (Rd) van de aangebrachte vloerisolatie dient groter dan of gelijk te zijn aan 2 m² K/W, bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m² K/W te komen. De premie voor vloerisolatie wordt enkel toegekend voor isolatiemateriaal dat wordt aangebracht op een vloer gelegen boven volle grond of boven een kelder.
- De warmteweerstand (Rd) van de aangebrachte muurisolatie dient groter dan of gelijk te zijn aan 1,7 m² K/W, bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 1,7 m² K/W te komen. Onder muurisolatie wordt zowel spouwisolatie als isolatie langs de buitenzijde van de muur begrepen. Isolatie langs de binnenzijde van de muur wordt niet gesubsidieerd.
- De warmteweerstand (Rd) van de aangebrachte dakisolatie of zoldervloerisolatie dient groter dan of gelijk te zijn aan 4 m² K/W, bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002. De R-waarde van een bestaande isolatielaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 4 m² K/W te komen.

Voor isolatie tussen de kepers dienen zachte isolatiematerialen gebruikt te worden.

- De U-waarde van superisolerende beglazing mag niet groter zijn dan 1,1 W/m²K. Bij de bepaling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met de effectieve U-waarde van de beglazing:
 - indien het glas een U-waarde heeft die gelijk of lager is dan 1,1 W m²K en hoger dan 0,8 W/m²K wordt een premiebedrag van 12 euro per m² toegekend, met een maximum van 250 euro;
 - voor glas met een U-waarde lager dan of gelijk aan 0,8 W/m²K wordt een premiebedrag van 15 euro per m² toegekend met een maximum van 250 euro.

c) Condensatieketel op aardgas en stookolie

- Plaatsing dient te gebeuren door een aannemer.
- De installatie dient in overeenstemming te zijn met de norm NBN B61-002.
- De ketel dient voorzien te zijn van een CE-markering en te voldoen aan de rendementseisen voor nieuwe gasgestookte of oliegestookte condenserende verwarmingsketels, zoals opgenomen in het KB van 18 maart 1997.

d) Hemelwaterinstallatie

- De plaatsing van een hemelwaterinstallatie dient te voldoen aan de voorwaarden van de stedenbouwkundige verordening en het subsidiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24/11/2011.

Artikel 8 Indienen aanvraag

- a) De aanvraag dient te worden ingediend bij het gemeentebestuur van Denderleeuw op een door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier. Dit formulier kan eveneens gedownload worden op de gemeentelijke website www.denderleeuw.be.
- b) De aanvrager dient het subsidieaanvraagdossier in nadat de installatie volledig uitgevoerd en bedrijfsklaar is of de werken uitgevoerd zijn. Dit dossier bevat een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde installatie alsook de kopies van de facturen met betrekking tot de installatie. Deze facturen mogen maximum 12 maanden oud zijn op het moment van indienen van de aanvraag. Binnen de 60 werkdagen wordt de aanvrager schriftelijk door het gemeentebestuur in kennis gesteld of de subsidie al dan niet werd goedgekeurd. Indien de subsidieaanvraag werd afgewezen, blijkt de reden tot weigering (bijvoorbeeld omdat de budgetten voor dat jaar uitgeput zijn, of omdat de toepassing niet beantwoordt aan de voorschriften van dit reglement, of omdat er onvoldoende garanties zijn voor de kwaliteit) duidelijk uit de motieven van het schrijven van het gemeentebestuur. De subsidie zal binnen een redelijke termijn na het indienen van de facturen worden uitbetaald na beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 9 Uitbetaling

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om uitbetaling van de subsidie te weigeren of uit te stellen indien de installatie niet beantwoordt aan de voorwaarden van het gemeentelijke subsidiereglement. Bij deze beslissing zal het college zich laten leiden door het rapport dat opgesteld werd na een bezoek

ter plaatse door een bevoegde persoon die door het gemeentebestuur werd aangeduid.

De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10 Begrotingspost

Het nodige krediet is voorzien in de begroting onder art 8791/331-01, zijnde subsidies voor installaties voor duurzame energie.

Artikel 11 Termijnen en inwerkingtreding subsidiëring

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2012.

Het subsidiereglement voor het plaatsen van een thermische zonne-installatie, aanbrengen vloerisolatie, muurisolatie, dak- of zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, de plaatsing van een condensatieketel op aardgas of stookolie en de plaatsing van een hemelwaterinstallatie goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 mei 2010 en het gemeentelijk subsidiereglement inzake het installeren bij bestaande woningen van een hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening voor niet-verontreinigd hemelwater, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2005 wordt opgeheven met ingang van en vervangen door huidig reglement en het aangepast subsidiereglement inzake hemelwaterinstallaties, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 november 2011.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in de zitting van 24 november 2011.